

Aktuell

Fahrgerüste aus Aluminium für Industrie und Handwerk

Preis und Modelländerung vorbehalten.

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 13,40 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

▶ **1402101:** Arbeitshöhe 3,20 m
Gewicht 111.7 kg; **Nur SFr 2'242.35**

▶ **1402102:** Arbeitshöhe 4,20 m
Gewicht 187.1 kg; **Nur SFr 3'577.10**

▶ **1402103:** Arbeitshöhe 5.20 m
Gewicht 240.3 kg; **Nur SFr 4'570.-**

▶ **1402104:** Arbeitshöhe 6,20 m
Gewicht 278.7 kg; **Nur SFr 5'402.60**

▶ **1402105:** Arbeitshöhe 7.20 m
Gewicht 331.9 kg; **Nur SFr 6'395.60**

▶ **1402106:** Arbeitshöhe 8.40 m
Gewicht 454.1 kg; **Nur SFr 7'898.15**

▶ **1402107:** Arbeitshöhe 9.40 m
Gewicht 514.2 kg; **Nur SFr 9'054.20**

▶ **1402108:** Arbeitshöhe 10.40 m
Gewicht 545.7 kg; **Nur SFr 9'723.65**

▶ **1402109:** Arbeitshöhe 11.40 m
Gewicht 605.8 kg; **Nur SFr 10'879.80**

▶ **1402110:** Arbeitshöhe 12.40 m
Gewicht 637.3 kg; **Nur SFr 11'549.25**

▶ **1402111:** Arbeitshöhe 13.40 m
Gewicht 697.4 kg; **Nur SFr 12'705.40**



Diese Fahrgerüste entsprechen den höchsten Sicherheits-Standards und erfüllen die SUVA-Forderungen.

Uni Breit P2

Ab SFr

2'242 .35

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher

Mehr möglich. Das Gerüst System.

www.goetschi.ch

0226

Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,3m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 9,30 m
 - ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 - ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- | | |
|---|---|
| ▶ 1403201: Arbeitshöhe 3,10 m Gewicht 52,30 kg; Nur SFr 1'309.55 | ▶ 1403205: Arbeitshöhe 7,30 m Gewicht 208.1 kg; Nur SFr 4'412.20 |
| ▶ 1403202: Arbeitshöhe 4,30 m Gewicht 133.1 kg; Nur SFr 2'582.55 | ▶ 1403206: Arbeitshöhe 8,30 m Gewicht 229.9 kg; Nur SFr 4'886.30 |
| ▶ 1403203: Arbeitshöhe 5,30 m Gewicht 159.7 kg; Nur SFr 3'260.55 | ▶ 1403207: Arbeitshöhe 9,30 m Gewicht 256.5 kg; Nur SFr 5'563.80 |
| ▶ 1403204: Arbeitshöhe 6,30 m Gewicht 181.5 kg; Nur SFr 3'734.65 | |



Uni Leicht P2
Ab SFr
1'309.55
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Das Uni Treppen ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u.ä. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht grosse Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 14,20 m
 - ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,5 x 1,8 m
 - ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- | | |
|--|---|
| ▶ 4201: Arbeitshöhe 4,20 m Gewicht 166.3 kg; Nur SFr 3'655.50 | ▶ 4204: Arbeitshöhe 10,20 m Gewicht 458.10 kg; Nur SFr 10'705.80 |
| ▶ 4202: Arbeitshöhe 6,20 m Gewicht 236.5 kg; Nur SFr 5'375.40 | ▶ 4205: Arbeitshöhe 12,20 m Gewicht 528.30 kg; Nur SFr 12'425.80 |
| ▶ 4203: Arbeitshöhe 8,20 m Gewicht 387.9 kg; Nur SFr 8'985.90 | ▶ 4206: Arbeitshöhe 14,20 m Gewicht 598.5 kg; Nur SFr 14'145.60 |



Uni Komfort
Ab SFr
3'655.50
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengeklappt lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

- ▶ Max. Arbeitshöhe: 7,75 m
 - ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m
 - ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)
- | | |
|---|---|
| ▶ 1406200: Arbeitshöhe 2,90 m Gewicht 42.0 kg; Nur SFr 1'042.95 | ▶ 406214: Arbeitshöhe 5,80 m Gewicht 169.6 kg; Nur SFr 3'621.30 |
| ▶ 1406210: Arbeitshöhe 3,60 m Gewicht 58.0 kg; Nur SFr 1'478.70 | ▶ 1406215: Arbeitshöhe 6,80 m Gewicht 192.2 kg; Nur SFr 4'101.55 |
| ▶ 1406213: Arbeitshöhe 4,80 m Gewicht 140.5 kg; Nur SFr 2'850.30 | ▶ 1406216: Arbeitshöhe 7,75 m Gewicht 218.0 kg; Nur SFr 4'807.40 |



Zifa P2
Ab SFr
1042.95
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Aktuell

Leitern aus Holz und Aluminium für Industrie und Handwerk

Preis und Modelländerung vorbehalten.

Die traditionelle Leiter in zeitgemässer Sicherheits-Ausstattung:

- ▶ Extra starke Scharniere (Stahl-Einlage)
- ▶ Reissfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- ▶ Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe mit Pyramiden-Noppen
- ▶ Sprossen und Holm 4-fach verpresst



Diese Leitern entsprechen den höchsten Sicherheits-Standards.

- ▶ **1039.005:** 5 Sprossen, Länge 1,55 m; **Nur SFr 227.65**
- ▶ **1039.006:** 6 Sprossen, Länge 1,85 m; **Nur SFr 257.-**
- ▶ **1039.007:** 7 Sprossen, Länge 2,10 m; **Nur SFr 286.45**
- ▶ **1039.008:** 8 Sprossen, Länge 2,40 m; **Nur SFr 330.40**
- ▶ **1039.010:** 10 Sprossen, Länge 2,95 m; **Nur SFr 414.55**
- ▶ **1039.012:** 12 Sprossen, Länge 3,50 m; **Nur SFr 494.45**
- ▶ **1039.014:** 14 Sprossen, Länge 4,10 m; **Nur SFr 571.05**

Sprossenstehleiter
TOPIC 1039

Ab SFr

227.65

Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Arbeitshöhe

Standhöhe
(max.
3. Sprosse
von oben)



Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher 
Mehr möglich. Das Gerüst System.
www.goetschi.ch

Für grosse Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

- ▶ Aussenbreite: 440 mm
- ▶ Sprossenabstand: 280 mm

▶ **1037.014:** 2 x 14 Sprossen;
Länge 7.20 m **Nur SFr 718.90**

▶ **1037.016:** 2 x 16 Sprossen;
Länge 8.30 m **Nur SFr 785.20**

▶ **1037.018:** 2 x 18 Sprossen;
Länge 9.40 m **Nur SFr 885.25**

▶ **1037.020:** 2 x 20 Sprossen
Länge 10.25 m **Nur SFr 951.80**

▶ **1037.022:** 2 x 22 Sprossen
Länge 11.40 m **Nur SFr 1'134.90**

▶ **1037.024:** 2 x 24 Sprossen
Länge 12.05 m **Nur SFr 1'218.-**



Seilzugleiter TOPIC 1037

Ab SFr

718.90

Preise zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer

Die einseitig begehbare Alu-Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

- ▶ Arbeitshöhe: min. 4 Sprossen: 2,9 m, max. 8 Sprossen: 3,9 m
- ▶ Grosse rutschsichere Plattform: 480 x 420 mm
- ▶ Beidseitige am Holm montierte Handläufe für einen sicheren Halt
- ▶ druckfeste Spreizsicherung verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen
- ▶ Tragfähigkeit: 150 kg

▶ **1074.004:** 4 Sprossen;
Länge 2.10 m **Nur SFr 492.40**

▶ **1074.005:** 5 Sprossen;
Länge 2.40 m **Nur SFr 540.55**

▶ **1074.006:** 6 Sprossen;
Länge 2.60 m **Nur SFr 581.40**

▶ **1074.007:** 7 Sprossen
Länge 2.80 m **Nur SFr 635.75**

▶ **1074.008:** 8 Sprossen
Länge 3.10 m **Nur SFr 677.15**



Plattformleiter TOPIC 1074

Ab SFr

492.40

Preise zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten. Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil. Stufenprofil trittsicher gerieft. Handlauf aus Ø 30mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement.

Technische Daten:

| | |
|--------------------|---|
| Stufenbreite: | 0,6m bzw. 0,8m |
| Treppenbreite: | Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand |
| Stufentiefe: | 200 mm, trittsicher gerieft |
| Neigung: | 45° und 55° (ideal 45°) |
| Plattformlänge: | 0,6m |
| Senkrechte Höhe: | max. 4,0m (Massangabe von Boden bis Oberkante Plattform) |
| Stufenabstand: | 200 bis 225mm (je nach Neigung) |
| Handlauf/Geländer: | Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf. Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf bestellt werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! (Massangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer). |
| Traverse: | für sicheren Stand |
| Lenkrollen: | Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert |
| Zul. Belastung: | max. Stufenbelastung 150 kg; max. Gesamtbelastung 300 kg |



Goetschi
Für Industrie und Handwerk

Goetschi AG

Dornacherstrasse 380
4053 Basel

Tel: 061 337 45 11
info@goetschi.ch

www.goetschi.ch
shop.goetschi.ch

Layher® 

Mehr möglich. Das Gerüst System.

www.goetschi.ch