

Die Lösung gegen Luftfeuchtigkeit:

Luftentfeuchter TK30



Optimal:

- ▶ In der Rohbauphase
 - ▶ Bei Renovierungsarbeiten
 - ▶ Bei Wasserschäden
-
- ▶ Eingebauter Hygrostat
 - ▶ Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
 - ▶ Betriebsstundenzähler
 - ▶ Heißgasabtauung
 - ▶ Auffangbehälter
 - ▶ Modular erweiterbar
 - ▶ Stapelbar

Ähnlich wie Abbildungen, technische Änderungen vorbehalten



Die Profigeräte TE 40 – TE 120 und TK30/TK60 werden am Neubau, bei Renovierungsarbeiten und Wasserschäden eingesetzt, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.

- ▶ **Mobil:**
Die Geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit und arbeiten geräuscharm.
- ▶ **Automatische Heißgasabtauung:**
Sichert ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungsgrad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen.
- ▶ **Großer Arbeitsbereich:**
Von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit (siehe technische Datentabelle).
- ▶ **TE -Modelle mit Zusatzheizung:**
Die elektrische Zusatzheizung (2 kW) erhöht die Raumtemperatur bei kalter Witterung und verbessert dadurch die Entfeuchtungsleistung.
- ▶ **Hohe Lebensdauer:**
Robuster, leicht zu reinigender Langzeitfilter erhöht die Lebensdauer der Geräte (TE-Modelle).
- ▶ **Weitere Vorteile:**
Magnetkontakt-Überlaufsicherung. FCKW-freies Kältemittel: zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht. Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand. Elektronische Steuerung und Sicherheit für die vollautomatische Funktion.
- ▶ **Wichtig beim Vermieten der Geräte:**
Betriebsstundenzähler stapelbar.
- ▶ **Sinnvolles Zubehör:**
Hygrostat (bei TK integriert) Kondensatpumpe Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter.

Spezifikationen

Produktnummer	050653	Gerätesteckdose	✓
Luftleistung	580 m³/h	Länge	570 mm
Anschluss für Kondensatpumpe	✓	Maximale Entfeuchtungsleistung	30 l/24h
Wasserauffangbehälter	6 l	Geräuschpegel	52 dB(A)
Elektroanschluss	230/50 V/Hz	Arbeitsbereich Feuchtigkeit	30 – 90 %rF
Elektrische Leistungsaufnahme	0,65 kW	Einsatz-/Umgebungstemperatur	5 – 32 °C
Höhe	980 mm	Produktgewicht	34 kg
Heißgasabtauung	✓	Kältemittel	R407C
Betriebsstundenzähler	✓	Stapelbar	✓
		Breite	480 mm